



Standardausführung

Fertigung nach DIN 16878 oder prEN 14285

Länge	6 m
glatte Enden	einseitig mit Fase
Farbe	schwarz
Oberfläche innen	glatt

Mögliche Ausführungen

Länge	1 m bis 6 m
Farbstreifen	coextrudiert
Farbe	auf Anfrage
Außenseite	farbig coextrudiert oder durchgefärbt
Oberfläche innen	gerieft zur Reduzierung der Kabeleinzugskräfte
Signierung	nach Kundenwunsch

Artikelbezeichnung	Außendurchmesser (mm)	Wanddicke (mm)	SN-Klasse	Paletteninhalt (m)	Gewicht (kg/m)
KSR 63 x 3,0 GE	63	3,0	16	1020	0,586
KSR 110 x 3,4 GE	110	3,4	4	516	1,120
KSR 110 x 4,2 GE	110	4,2	4	516	1,370
KSR 110 x 4,7 GE	110	4,7	8	516	1,590
KSR 110 x 5,3 GE	110	5,3	16	516	1,770
KSR 110 x 6,3 GE	110	6,3	16	516	2,020
KSR 125 x 3,9 GE	125	3,9	4	408	1,450
KSR 125 x 4,8 GE	125	4,8	4	408	1,765
KSR 140 x 4,3 GE	140	4,3	4	318	1,884
KSR 160 x 4,9 GE	160	4,9	4	234	2,320
KSR 160 x 6,2 GE	160	6,2	4	234	2,965
KSR 160 x 6,9 GE	160	6,9	8	234	3,350