



Standardausführung

Fertigung nach DIN 16875

Länge 6 m

glatte Enden Einseitig mit Fase

Farbe schwarz/anthrazit

Mögliche Ausführungen

Länge 1 m bis 6 m

Ausführung Sonderabmessungen und andere Wanddicken möglich

Farbe Sonderfarben auf Anfrage

Signierung nach Kundenwunsch

Artikelbezeichnung	Außendurchmesser (mm)	Wanddicke (mm)			Paletteninhalt (m)	Gewicht (kg/m)
		Reihe 2	Reihe 3	Reihe 4		
KSR 32 x 1,8 GE	32			1,8	3.018	0,264
KSR 50 x 1,8 GE	50		1,8		1.200	0,422
KSR 63 x 1,9 GE	63		1,9		816	0,562
KSR 63 x 3,0 GE	63			3,0	816	0,854
KSR 75 x 2,2 GE	75		2,2		630	0,782
KSR 75 x 3,6 GE	75			3,6	630	1,220
KSR 90 x 2,7 GE	90		2,7		432	1,130
KSR 110 x 2,2 GE	110	2,2			300	1,160
KSR 110 x 5,3 GE	110			5,3	300	2,610
KSR 125 x 2,5 GE	125	2,5			204	1,480
KSR 125 x 3,7 GE	125		3,7		204	2,130
KSR 125 x 6,0 GE	125			6,0	204	3,340
KSR 140 x 4,1 GE	140		4,1		180	2,650
KSR 160 x 3,2 GE	160	3,2			234	2,400
KSR 160 x 4,7 GE	160		4,7		234	3,440
KSR 160 x 7,7 GE	160			7,7	234	5,470
KSR 200 x 3,9 GE	200	3,9			90	3,650