

Lichtes Maß: 400 x 1600 mm Äußeres Maß: 550 x 1730 mm

Grundbausatz mit Deckel aus Gusseisen:		Lichte Höhe: 190 mm
Prüfklassen nach DIN EN 124	D 400 ³	
Abdeckung, gesamt	95,0 kg	
Deckel	47,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	29,5 kg	222000
Kopfrahmen (Standardhöhe)	43,5 kg	A STATE OF THE STA
Bodenplatte	5,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	173,0 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	240 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl ausbetoniert:			
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³	
Abdeckung, gesamt	173,0 kg	173,0 kg	
Deckel	86,5 kg	86,5 kg	
Stahlrahmen feuerverzinkt	45,0 kg	45,0 kg	
Kopfrahmen (Standardhöhe)	43,5 kg	43,5 kg	
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg	
Gesamtgewicht Grundbausatz	266,5 kg	266,5 kg	
Gesamthöhe Grundbausatz	295 mm	295 mm	

Grundbausatz mit Deckel aus Stahl auspflasterbar: (auspflasterbare Höhe 45 mm)				
Prüfklassen nach DIN EN 124	B 125 ²	D 400 ³		
Abdeckung, gesamt (ohne Auspflasterung)	185,0 kg	185,0 kg		
Deckel (ohne Auspflasterung)	92,5 kg	92,5 kg		
Stahlrahmen feuerverzinkt	56,0 kg	56,0 kg		
Kopfrahmen (Standardhöhe)	43,5 kg	43,5 kg		
Bodenplatte	5,0 kg	5,0 kg		
Gesamtgewicht Grundbausatz	289,5 kg	289,5 kg		
Gesamthöhe Grundbausatz	340 mm	340 mm		



Lichtes Maß: 400 x 1600 mm Äußeres Maß: 550 x 1730 mm

220 mm 70 mm Variomodul



Rahmen 220 mm

Art.-Nr.: 06 628 0052E 3 x Ø 110 8 x Ø 110 Gewicht: 52,0 kg



Rahmen 70 mm

Art.-Nr.: 06 628 0058E 3 x Ø 50

Gewicht: 18,5 kg



Variomodul

Art.-Nr.: 06 618 0350E LW1600 6 x 160 mm



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 628 0076E 1 x Rechteck 8 x Ø 110 Gewicht: 50,5 kg



Rahmen 70 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 628 0358E 2 x überbaubar / 1 x Ø 50

Gewicht: 18,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 628 0074E 3 x Ø 110 4 x Rechteck Gewicht: 46,0 kg



Rahmen 220 mm überbaubar

Art.-Nr.: 06 628 0073E 1 x Rechteck 4 x Rechteck Gewicht: 45,0 kg



Lichtes Maß: 400 x 1600 mm Äußeres Maß: 550 x 1730 mm

Schacht mit Deckel aus Gusseisen, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 628 1204
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 628 1205
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 628 1206
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 628 1207
Zubehör für Deckel aus Gusseisen, verriegelbar	
1 x Verriegelung Sechskant	50 000 6020
1 x Verriegelung Innensechskant	50 000 6040
1 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 6060
1 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 6080
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Gusseisen D 400 2-teilig ⁴	70 078 7150E
Stahlrahmen Stahl	70 040 9704E
Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 1029
Grundbausatz D 400, Verriegelung Sechskant	06 628 1030
Grundbausatz D 400, Verriegelung Innensechskant	06 628 1031
Grundbausatz D 400, Verriegelung LIC-LOCK	06 628 1032
Grundbausatz D 400, Verriegelung COLT/TELENET	06 628 1033
Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6200
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7200
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8200
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9200
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 2-teilig	70 046 1275E
Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 2-teilig ⁴	70 046 1270E
Stahlrahmen	70 046 0705E
Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar ⁴	Bestellnummer
Grundbausatz B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 1049
Grundbausatz D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar	06 628 1050
Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar	
4 x Verriegelung Sechskant	50 000 6300
4 x Verriegelung Innensechskant	50 000 7300
4 x Verriegelung LIC-LOCK	50 000 8300
4 x Verriegelung COLT/TELENET	50 000 9300
Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz	70 046 0716
Deckel aus Stahl ausplasterbar D 400 2-teilig ⁴	70 088 2100E
Stahlrahmen	70 088 2120E
Für alle Grundbausätze	Bestellnummer
Kopfrahmen, Höhe 140 mm	06 628 0082E
Bodenplatte, Höhe 5 mm	06 628 0054E